GIPO B 14100

EIN SCHWERGEWICHT FÜR HARTE ANFORDERUNGEN

Die perfekte Anlage für grossen Durchsatz im Steinbruch.
Sie besticht mit ihrer Zuverlässigkeit und Effizienz.

ANLAGE IM EINSATZ

TECHNISCHE DATEN	B 14100
Gewicht**	
Einsatzgewicht (kg)	125’000 - 135’000
Transportgewicht Anlage (kg)	-
Aggregat Antrieb	
Antriebsleistung (kW)	bis 430

GIPO B 14100

Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE

	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Aufgabetrichter			
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)***	760		• Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material
Trichtervolumen (m³)	8	15	• Hydraulisch verriegelbare Klappwände
Aufgaberinne			
Abmessung C-Rinne BxL (mm)	-	-	• C-Rinne mit integrierter Vorabsiebung
Abmessung FDR-Rinne BxL (mm)	1’190x3’400	1’190x4’100	• FDR-Rinne mit separatem Vorsieb
Vorabsiebung			
Oberdeck BxL (mm)	1’290x3’410	-	• Oberdeck wahlweise mit Loch- oder Schlitzblech
Unterdeck LxB (mm)	2 x 1’180x1’280	-	• Blindabdeckungen sind für beide Decks verfügbar
Seitenaustragsband Vorsieb			optional
Gurtbreite (mm)	1’000	1’000	• Kann beidseitig eingebaut werden
Backenbrecher			
Brechereinlauf BxL (mm)	1’330x1’000	-	• Hochwertigste Materialien für Gehäuse, Schwinge und Lagerung
Spaltweite (mm)	100 - 250	-	• Hohe Durchsatzleistung dank optimaler Brechraumgeometrie
Brecheraustragsband			
Gurtbreite (mm)	1’400	-	• Brecheraustragsband für optimalen Materialfluss auf maximale Breite ausgelegt
Eisenaustrag			optional
Magnetband	Queraustrag	-	• Austrag von Eisen mit innovativem Verstellsystem

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Aufgabe
- Schleissauskleidung
- Grobstückvorabsiebung für Brecherentlastung

Brecheinheit
- Brechbacken für jeden Einsatz
- Hydraulikhammeraufbau
- Überlaufsonde

Abzugsrinne
- Abzugsrinne zum Schutz vom Brecheraustragsband

Antriebseinheit
- Antriebssysteme:
  - Diesel-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb
  - Elektro-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb
  - Kombiniert Diesel / elektrisch-hydraulisch
- Auswahl diverser Motorenhersteller

Eisenaustrag
- Quermagnet höhenverstellbar

Förderbänder
- Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft
- Variable Förderbandlängen
- Hauben und Übergabekübel
- Messsysteme und Bandwaagen
- Magnettrommeln

Sicherheit und Arbeitsbedingungen
- Anlagenbeleuchtung
- Zentralschmierung
- Betankungspumpe
- Wasserbesprühung und Benebelung
- Funkfernsteuerungen
- Länderspezifische Normen

Farbgebung und Beschriftung
- Farbe der Anlage nach Kundenwunsch
- Anlagenbeschriftung

*** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.*
**** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkörnung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.*

GISLER POWER